



## 仕様

1工1束						
型式の呼び		KLR-1210				
種類		回転霧化式・強制通気形				
点火方式		高電圧放電式				
使用燃料		灯油 (J I S1号灯油)				
暖房出力	最大	12. 3 kW (10, 580kcal/h)				
	最小	4. 63 kW ( 3, 981kcal/h)				
M+ 4/1 2 年 中	最大	12. 3 kW (1. 20L/h)				
燃料消費量	最小	4. 63kW (0. 45L/h)				
油タンク容量		18L				
燃焼継続時間	最大	12.6時間				
XAX 和 和 和 时间	最小	3 3 時間				
質量		23 kg				
外形寸法		幅516×奥行542×高さ720mm (置台を含む)				
電源電圧・周波数		100V 50/60Hz				
定格消費電力	点火時	23/26W				
(50/60Hz)	燃焼時	37/42W				
	最大※	860/860W				
	待機時	0. 7W				
電流ヒューズ		筒型30mm 10A×1個、20mm 5A×1個				
安全装置		対震自動消火装置 停電安全装置				
		点火安全装置 過熱防止装置				
		不完全燃焼防止装置				
その他の装置		逆火検出装置 油切れ検知装置				
付属品		置台 (1)	_			
		取扱説明書 (1)	_			

※気化ヒータ通電時(点火時)のみ

## 機器後面詳細



品 名	強制通気形開放式石油ストーブ					KLR-1210
承認	検 図	設計	尺 度	⊕-□	図面番号	WX3-0066
	Contract of the second	图	1:10	単位 mm	サンポット株式会社	